



BRUGERVEJLEDNING

TERRAZZO OG BETON

Tillykke med Deres nye bordplade fra Marmorline & Co. A/S. Brugervejledningen er en guide til vedligeholdelse af Deres bordplade, så De kan have glæde af den i mange år fremover.

VED MODTAGELSE

Varen **skal** kontrolleres ved modtagelse. Synlige fragtskader skal anmeldes til vognmanden og noteres på fragtbrevet eller modtagelse skal nægtes. Ved skjulte fragtskader skal modtageren reklamere til transportøren inden 3 dage fra modtagelse. Ved underskrift (ren kvittering) accepteres varen som fejlfri og eventuelle erstatningskrav vil bortfalde.

Eventuelle fejl eller uoverensstemmelser ved pladens udformning og finish, skal anmeldes til forhandleren inden montage. Såfremt vasken/bordpladen er monteret betragtes den som godkendt. Evt. Følgeomkostninger ved udskiftning dækkes ikke.

GENERELT

Vaskebordpladerne er håndstøbte på egen fabrik og møder de højeste kvalitetskrav. Variationer i sand, cement, skærver samt farvepigmenter vil forekomme. Dette er en del af produktets karakteristika og er ikke reklamberegtiget. Der kan forekomme fine spændings- / svindrevner i overfladen, hvilket ikke er reklamberegtiget. Terrazzo er iblandet marmor- og granitskærver. Pladerne fremstår med en silkeamat overflade. Betonbordplader er støbt med fine sandkorn og vandslebet til et rustikt look. Nystøbte bordplader kan være lidt changerende i farven. Bordpladen vil opnå endelig farvefinish efter 2 - 3 uger. Nogle bordplader er dog længere om at tørre.

VEDLIGEHOLDELSE

Terrazzo og beton er et håndstøbt materiale og et meget åbent produkt. Det er derfor vigtigt at "mætte" bordpladen inden brug. Ved levering er bordpladen grundbehandlet.

Badbordplader: Vi anbefaler at bruge Marmorline Plejeolie (alternativ - sæbspåner). Plejeolie giver produktet en mørkere glød. **Køkkenbordplader:** Vi anbefaler at bruge en kombination af Akemi Anti Plet og Marmorline Plejeolie (alternativ - sæbspåner). Plejeolie giver produktet en mørkere glød.

Inden første behandling - vask / skrub (med grydesvamp eller børste) bordpladen grundigt med varmt vand. Brug Akemi Sten rens, hvis bordpladen har striber / pletter eller virker meget beskidt. Lad bordpladen tørre 8 timer inden første behandling.

Marmorline Plejeolie - Følg brugervejledningen på flasken. Behandl 1 gang pr. dag i 4 - 5 dage eller indtil den er mættet. Husk, grundig behandling giver den bedste beskyttelse. Efterbehandles efter behov, min. 4 - 6 gange om året. Plejeolie giver produktet en mørkere glød

Sæbspåner - Bland en tyk "grød-opløsning" og behandl 1 gang pr. dag i 4 - 5 dage. Smør, med ruterende bevægelser, en film ud over hele bordpladen. Brug f.eks. en grydesvamp eller fint vandslibningspapir (korn 320 eller 600). Fjern overskydende sæbe før det tørre, helt ind - med en fugtig klud. Husk, grundig behandling giver den bedste beskyttelse. Efterbehandles efter behov, ca. 4 - 6 gange om året.

Service pakke og plejeprodukter kan købes hos Deres køkken og bad forhandler. Akemi plejeprodukter er specielt udviklet til terrazzo og beton, m.m. og er specielt velegnet til køkkenbordplader. Følg vejledningen på flasken. Efterbehandles efter behov.



Andre gode råd – Kalkpletter eller lign. kan fjernes med lidt mild sæbe - en skuresvamp eller fint våd slibepapir (korn 320 eller 600). Ved armaturet kan der for eksempel bruges et barberblad eller lign. til, at fjerne kalkaflejringer. Rengøringsmidler der indeholder syre, kalkfjerner eller eddike må **IKKE** bruges. Selv en behandlet terrazzo og beton bordplade er modtagelig for stærkt farvende produkter, olier og alle syreholdige væsker. Tør stærkt farvende væsker, olier, syre og lignende af med det samme. Terrazzovaske og betonvaske bør ikke bruges til iblødsætning. Trænger bordpladen til en opfriskning eller er der ved et uheld kommet pletter på bordpladen kan bordpladen renses med Akemi Sten Rens eller Akemi Olie & Plet Fjerner Pasta, samt slibes til ny finish. Små ridser i bordpladen kan slibes med fint vandslibepapir (korn 320 eller 600). Husk at bruge vand og slib med små cirkel bevægelser. Bordpladen skal efterbehandles som forskrevet. Terrazzo og beton er varme bestandigt, men ikke varmetale. Brug sund fornuft ved placering af varme ting på bordpladerne.

MONTERING AF TERRAZZO OG BETON

MONTERING

Terrazzo og Beton bør transporteres og pålægges af professionelle håndværkere. Terrazzo / beton bordplader skal altid bæres på højkant. Undgå at håndtere bordpladen ved udskæringer.

Det er af stor betydning for pladernes holdbarhed, at underlaget (møblerne) er nivelleret præcist. Alle møber skal være opstillet i vatter, vandret og i vinkel til hinanden. Bordpladen vejer cirka 55 kg per meter i 60 cm dybe, for 40 mm bordplade tykkelse. Foretag evt. yderligere tilretning inden pålægning. Møblerne må under ingen omstændigheder kunne nedbøjes. Ved udskæringer i møblerne, er det vigtigt at forstærke med f.eks. en stålskinne eller lignende. Marmorline A/S anbefaler, at bruge ben under møblerne, hvor sokkel ikke anvendes.

Ved montering afsættes bordpladen lodret på langkanten, hvorefter den føres til vandret position og skubbes på plads. Pladerne må ikke transporteres vandret (liggende) – pladerne skal håndteres ved at skubbe og eller trække i vandret retning (på møblerne). Bordpladerne monteres direkte på skaboversiderne og skal være understøttet på hele længden og bredden. Såfremt der opstår mellemrum mellem korpusoverkant og pladens underside skal der foretages opklodsning, f.eks. med et hårdt plast materiale. Brug syrefri sanitets silikone til fugning og samlinger. Silikone må ikke anvendes som understøtningsmateriale.

GARANTI

Købelovens bestemmelser er gældende. Dog er garantiperioden udvidet til 5 år for produktionsfejl. Der tages forbehold for skader opstået, som følge af normal slidtage, monteringsfejl, rengøring og vedligehold. Følgeomkostninger ved vaskebordplader, der er leveret under garanti dækkes ikke.

REPARATION

Mindre skader kan repareres. Henvend Dem til Deres køkken og bad forhandler.