



## VIGTIG INFORMATION - BETON

### ALLE BETON VASKE LEVERES UDEN OVERLØBSHUL

#### LEVERES MED CIRKA 45 MM GODSTYKKELSE VED BUNDAFLØB

Der skal anvendes en bundventil uden overløbshuller, til min 50 mm godstykkelse. Det anbefales, at bruge en tvangsåben bundventil til alle vaske uden overløbshul.

Af bundventiler som opfylder disse kan nævnes: **Unique** "frit flow" - lang model (VVS nummer: 747097510) og **Cassøe** Lineabeta, (Cassøe nr: 53972,29).

Hvis der monteres en bundventil, der kan lukkes skal der være (frit) afløb i gulvet.

**OBS. Spørg deres VVS installatør til råds omkring valg af bundventil og hvilke regler / love der kan have indflydelse på valget af bundventil.**

#### FORSIGTIGHED VED INDBÆRING OG MONTAGE

Bordpladerne **SKAL** håndteres i oprejst position og med **STOR** forsigtighed under indbæring og montering.

#### MØBLER BREDERE END 80 CM ANBEFALES IKKE

Ved montage over flere skabelementer anbefales det, at fortage udskæring i korpus samlinger på sådan en måde, at der vil være tilstrækkelig understøtning ved bordpladens for- og bagkant.

#### UNDERSTØTNING / FORSTÆRKNING AF KORPUS UNDERKANT

Det anbefales, at opbygge skabelementer på fuld sokkel understøtning, alternativt med sokkel til min. halvdelen af skabsdybden eller, at montere eks. stålben under skabskorpus samlinger. Skabelementerne må under ingen omstændigheder kunne ned bøjes. Der **SKAL** foretages opklodsning (hård plast eller lign.) hvis der er mellemrum mellem korpus og bordplade.